



Leygatech



NOS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT

Les films et gaines LEYGATECH s'adaptent à tous vos besoins de mécanisation automatique de vos emballages pour :

- Flowpack direct
- Doublures de caisse
- Emballages primaires



MATÉRIAUX

- LDPE
- MDPE
- HDPE

CARACTÉRISTIQUES

- Soudure modulable en fonction du besoin
- Adaptés au passage sur machines Ulma ou Ilapack

OPTIONS

ADDITIVATION :

- Anti statique
- Anti bactérien

PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES :

- Rigidité modulable
- Micro ou macro perforations

CAPABILITÉS



Epaisseur
de 14 à 150µ



Laize (largeur)
de 200 à 1800 mm



Couleurs
Différentes couleurs et opacités



Traitement Corona
de 38 à 44 Dynes



Coefficient de friction
0.1 à > 0.5



Barrière à la vapeur d'eau
jusqu'à < 1g/m²/24h

Besoin de + d'infos sur nos solutions ?

Vous recherchez un produit spécifique doté de fonctionnalités innovantes ?

N'hésitez pas à nous solliciter : **+33(0)4 71 75 11 80** ou leygatech@leygatech.fr

