



Leygatech



NOS SOLUTIONS COMPLEXEUR

Les films de lamination avec ou sans barrière d'emballage LEYGATECH offrent d'excellentes caractéristiques pour la lamination. Certains peuvent être également expansés.

Idéal pour les applications :

- Opercule
- Flowpack
- Complexage sur supports souples ou rigides pour la fabrication de joints



MATÉRIAUX

- PE
- PE/EVOH/PE
- PE/PA/EVOH/PA/PE
- PA/PE
- PP
- PP/PA

CARACTÉRISTIQUES

- Soudure sur différents supports : PE, PP, PET, papier, verre
- Soudure modulable en fonction du besoin

BARRIÈRES

- Aux gaz : moyenne et forte barrière pour nos films avec PA et EVOH
- A la vapeur d'eau

OPTIONS

PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES :

- Conformité pharma 31.3 ou 31.4 ou 3.15

CAPABILITÉS



Épaisseur
de 30 à 250 µm



Laize (largeur)
de 200 à 1400 mm



Traitement Corona
de 38 à 44 Dynes



Coefficient de friction
de 0.2 à 0.5



Barrière à la vapeur d'eau
(selon l'épaisseur)
jusqu'à < 1 g/m²/24h



Barrière à l'oxygène
jusqu'à < 0.1cm³/m²/24h

Besoin de + d'infos sur nos solutions ?

Vous recherchez un produit spécifique doté de fonctionnalités innovantes ?

N'hésitez pas à nous solliciter : **+33(0)4 71 75 11 80** ou leygatech@leygatech.fr

Quadruple certification
FSSC 22000
ISO 9001
ISO 14001
ISO 15378